

# اجاق

## چهارشعله فردار

- ابعاد خارجی طول ۸۸ سانتیمتر، عرض ۸۴ ارتفاع ۹۳ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی قابل رویت استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- در قسمت رویه دارای ۴ مشعل از جنس چدن لعاب شده
- دارای یک عدد فرجه حجم تقریبی ۱۵۰ لیتر در زیر با جدار داخلی از ورق لعابکاری شده به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- سینی های کف زیر مشعلهای بالا و پشتی از ورق استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و زیر سری مشعلهای بالا از ورق لعابکاری شده فولادی به ضخامت ۱/۵ میلیمتر می باشد.
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- مجهز به تعداد یک مشعل برنر استیل به طول ۵۰ سانت در قسمت فر
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دستگیره ی شیرها از نوع باکالیت سنگین
- دارای یک عدد درب دو جداره از جنس بدنه و دستگیره درب از جنس لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه ثابت از جنس پروفیل ۴۰\*۴۰ بصورت ثابت همراه با ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پلاستیک نشکن
- دارای ۲ عدد روبه از جنس چدنی لعاب شده





# اجاق

## بنماری چهار لگن

- ابعاد خارجی به طول ۸۸ سانتیمتر، عرض ۸۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹۳ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی قابل رویت استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای ۴ لگن ۱/۲ در قسمت رویه از جنس استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) عمق ۱۵ سانتیمتر با درب
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای یک عدد مشعل برنر استیل به طول ۵۰ سانتیمتر
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- مخزن آب از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر به انضمام شیر تخلیه
- دارای دو عدد درب از جنس بدنه و دستگیره از لوله استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه از جنس استنلس استیل از پروفیل ۴۰\*۴۰ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر همراه با پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت





# اجاق

## لاوستون

- ابعاد خارجی به طول ۸۸ سانتیمتر، عرض ۸۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹۳ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی قابل رویت استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای شبکه های چدنی شیاردار در قسمت روی اجاق
- دارای دو عدد درب از جنس بدنه و دستگیره از لوله استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای دستگیره شیر گاز از جنس باکالیت
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دارای ۴ عدد پایه از جنس استنلس استیل از پروفیل ۴۰\*۴۰ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر همراه با پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت





# اجاق

## پلوپز چهار ردیفه استیل

- ابعاد خارجی به طول ۱۰۰ سانتیمتر، عرض ۱۰۰ سانتیمتر، ارتفاع ۵۵ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر که به وسیله پیچ و مهره به پایه ها متصل شده و مجهز به یک ردیف سوراخهایی گسترش یافته در طول به شکل بیضی بر روی سطح تابلو به ابعاد ۲۰\*۴ میلیمتر به فواصل ۸ میلیمتر از یکدیگر برای بالا بردن جریان هوا و سوخت بهتر اجاق
- رویه کار از جنس چدن از نوع مرغوب نشکن (داکتیل)
- دارای چهار عدد مشعل از جنس چدن مرغوب درجه یک که جهت سهولت در تعویض به وسیله پیچ و مهره به زیر سری متصل شده است
- زیرسری مشعل از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر به صورت ناودانی جهت بالا بردن استحکام
- لوله های بکار رفته از نوع مانیسمان بدون درز
- ژینگلور از جنس برنجی ۱۱ سانتیمتری تمام دنده و مجهز به واشر تنظیم هوا
- هواکش از جنس چدن مرغوب پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت
- دارای ۴ عدد شیر قطع و وصل گاز استاندارد ساخت ایران با مارک ایران شیر سایز ۱/۲ اینچ و مقاوم با فشار ۵ بار
- دارای ۴ عدد پایه از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) فابریک با ضخامت ۱/۵ میلیمتر





# اجاق

## پلوپزدو ردیفه

- ابعاد خارجی به طول ۴۷ سانتیمتر، عرض ۴۷ سانتیمتر، ارتفاع ۴۳ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر که به وسیله پیچ و مهره به پایه ها متصل شده و مجهز به یک ردیف سوراخهایی گسترش یافته در طول به شکل بیضی بر روی سطح تابلو به ابعاد ۲۰\*۴ میلیمتر به فواصل ۸ میلیمتر از یکدیگر برای بالا بردن جریان هوا و سوخت بهتر اجاق
- رویه کار از جنس چدن از نوع مرغوب نشکن (داکتیل)
- دارای دو عدد مشعل از جنس چدن مرغوب درجه یک که جهت سهولت در تعویض به وسیله پیچ و مهره به زیر سری متصل شده است
- زیرسری مشعل از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر به صورت ناودانی جهت بالا بردن استحکام
- لوله های بکار رفته از نوع مانیسمان بدون درز
- ژینگلور از جنس برنجی ۱۱ سانتیمتری تمام دنده و مجهز به واشر تنظیم هوا
- هواکش از جنس چدن مرغوب
- دارای ۲ عدد شیر قطع و وصل گاز استاندارد ساخت ایران با مارک ایران شیر سایز ۱/۲ اینچ و مقاوم با فشار ۵ بار
- دارای ۴ عدد پایه از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) فابریک با ضخامت ۱/۵ میلیمتر





# اجاق

## دو شعله رومیزی

- ابعاد خارجی به طول ۲۸ سانتیمتر، عرض ۶۷ سانتیمتر، ارتفاع ۳۱ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای ۲ عدد مشعل از جنس چدن لعاب شده
- دارای یک عدد سینی لعاب شده در قسمت بال زبر شعله ها
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دستگیره شیرها از نوع بالکیت سنگین
- دارای ۴ عدد پایه قابل رگالژ از جنس پالستیک سخت





# اجاق

## چهارشعله رومیزی

- ابعاد خارجی به طول ۸۸ سانتیمتر، عرض ۸۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹۳ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای ۴ عدد مشعل از جنس چدن لعاب شده
- دارای یک عدد فر به حجم تقریبی ۱۵۰ لیتر در زیر با جدار داخلی از ورق لعابکاری شده به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- سینی های کف زیر مشعلها ی بالا و پشتی از ورق استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و زیر سری مشعلهای بالا از ورق لعابکاری شده فولادی به ضخامت ۱/۵ میلیمتر می باشد
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- مجهز به تعداد یک مشعل برنر استیل به طول ۵۰ سانت در قسمت فر
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دستگیره ی شیرها از نوع باکالیت سنگین
- دارای یک عدد درب دو جداره از جنس بدنه و دستگیره درب از جنس لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه ثابت از جنس پروفیل ۴۰\*۴۰ بصورت ثابت همراه با ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پالستیک نشکن
- دارای ۲ عدد رویه از جنس چدنی لعاب شده





# اجاق

## گریدل رومیزی

- ابعاد خارجی به طول ۵۶ سانتیمتر، عرض ۶۷ سانتیمتر، ارتفاع ۳۱ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای یک عدد صفحه چدن گریدل با روکش آب کروم به ابعاد ۵۰\*۵۵ که دیوارهای اطراف حدود ۷ سانتیمتر در سه طرف و در قسمت جلو دارای شیار جهت تخلیه ی روغن
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دارای یک عدد مشعل یو شکل در زیر صفحه گریدل از جنس فولاد
- دارای ۴ عدد پایه از جنس استنلس استیل از پروفیل ۴۰\*۴۰ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر همراه با پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت





# اجاق

## لاوستون رومیزی

- ابعاد خارجی به طول ۵۶ سانتیمتر، عرض ۶۷ سانتیمتر، ارتفاع ۳۱ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای صفحات چدنی به صورت شیاردار زغالی
- شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دارای ۴ عدد پایه از جنس استنلس استیل از پروفیل ۴۰\*۴۰ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر همراه با پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت





# اجاق

## سرخ کن دو سبده رومیزی

- ابعاد خارجی به طول ۵۶ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر، ارتفاع ۳۸ سانتیمتر
- جنس کار از جنس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای دو سبده از جنس مفتول متناسب با لگن
- لگن از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق بین جداره ها از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- مجهز به پیلوت و شمعک
- مجهز به شیر برقی و دارای ترموستات برقی جهت کنترل دما
- دارای دو عدد شیر تخلیه روغن
- دارای ۲ عدد درب از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر بر روی لگن
- دارای ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت





# اجاق نیم گریدل

## فردار

- ابعاد خارجی به طول ۸۸ سانتیمتر، عرض ۸۴ سانتیمتر، ارتفاع ۹۳ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی قابل رویت استنلس استیل ۳۰۴ (NO - ۴) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک عدد فر به حجم تقریبی ۱۵۰ لیتر در زیر با جدار داخلی از ورق لعابکاری شده به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای یک عدد صفحه چدن گریدل با روکش آب کروم به ابعاد ۴۰ \* ۷۰ به ضخامت ۱/۵ سانتیمتر که دیوارهای
- اطراف حدود ۷ سانتیمتر در ۴ طرف و دارای ۲ عدد مشعل روباز در جنب گریدل
- مجهز به یک عدد مشعل برنر استیل به طول ۵۰ سانتیمتر داخل فر
- کلیه ی شیرهای قطع و وصل گاز از نوع ترموکوبل دار مجهز به پایلوت
- دارای یک عدد مشعل یو شکل در زیر صفحه گریدل از جنس فولاد
- دستگیره ی شیرها از نوع باکالیت سنگین و دستگیره درب از لوله استنلس استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه از جنس استنلس استیل از پروفیل ۴۰ \* ۴۰ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر همراه با پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# اجاق دیزی پز

## دو سنگ

- ابعاد تقریبی طول ۶۴ سانتیمتر، در عرض ۶۴ سانتی متر ارتفاع ۸۲/۵ سانتی متر
- قسمت شستشو به صورت پروانه ای از جنس استیل
- المنت بویلر تمام استیل ۶ کیلو وات ، المنت مخزن بالا تمام استیل و ۲ کیلو وات
- کلیه لوله ها و اتصالات داخلی از جنس استنلس استیل و اتصالات خارج از مخزن اب از جنس گالوانیزه
- دارای یک عدد پمپ تک فاز جهت شستشوی اولیه
- بدنه داخلی و خارجی توسط برآمدگی هایی تقویت و صدا گیری شده است .
- اسکلت و بخشهای داخلی و خارجی تماما از ورق پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خشدار (کلاف : ورق ۱ میلیمتر و بدنه: ورق ۰/۹ mm) می باشد.
- برد دستگاه بصورت دیجیتال می باشد
- تمامی جوشکاری از نوع ارگون می باشد
- دارای یک عدد سبد پلاستیکی جهت شستشوی ظروف
- لوازم برقی از قبیل کنتاکتورها، بیمتال و فیوز مینیاتوری و تایمر ساخت داخل با ارم استاندارد قسمت پشت دستگاه و درب تماما از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۹ میلیمتر
- دارای پمپ تخلیه اب
- دارای شیر برقی برنجی ۳/۴ مخصوص اب گرم ، فیوز مجاز زمان بهره برداری ۴۰ امپر تک فاز
- دارای چهار عدد پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# استند

## شیرینی

- ابعاد خارجی به طول ۶۲ سانتیمتر، عرض ۳۵ سانتیمتر، ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استیل بگیر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- به صورت سه طبقه توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود.
- دارای ظروف چینی به تعداد مورد نیاز





# استند

## عسل

- ابعاد خارجی به طول ۵۰ سانتیمتر، عرض ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۵ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استیل بگیر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود.





# استند

## مربا سه طبقه

- ابعاد خارجی به طول ۶۲ سانتیمتر، عرض ۳۵ سانتیمتر، ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استیل بگیر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- به صورت سه طبقه توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود.
- دارای ظروف چینی به تعداد موردنیاز





# استند

## میوه سه طبقه

- ابعاد خارجی به طول ۶۲ سانتیمتر، عرض ۳۵ سانتیمتر، ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استیل بگیر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- به صورت سه طبقه توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود.
- دارای ظروف چینی به تعداد مورد نیاز





# استند

## نان سه طبقه

- ابعاد خارجی به طول ۴۰ سانتیمتر، عرض ۲۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استیل بگیر به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- به صورت سه طبقه توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود.





# استند چمدان

- دارای ابعاد به طول ۶۸ سانتیمتر، عرض ۵۰ سانتیمتر، ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
- جنس بدنه از لوله استنلس ۳۰۴ ضد زنگ به ضخامت ۱ / ۵ میلیمتر
- دارای ۴ عدد کمر بند مقاوم از جنس برزنت





# بویلر

آبجوش ۱۰۰ لیتری

- ابعاد خارجی طول ۵۰ سانتیمتر، عرض ۸۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر
- جنس بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- جنس مخزن آب از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر، مجهز به فلوتر جهت تامین آب مخزن اصلی
- دارای ترموکوبل شمعک
- عایق بین جداره ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای ترموستات جهت تنظیم دمای آب مورد نیاز
- دارای ترمومتر عقربه ای جهت نمایش دمای آب داخل مخزن
- دارای سیستم کنترل گاز
- دارای شیر برقی برنجی
- شاسی اصلی از پروفیل استنلس استیل
- شاسی اصلی از پروفیل استنلس استیل
- دارای دو عدد مشعل چدنی
- دارای شیر گاز مارک ایران شیر تک ضرب با آرام استاندارد





# بویلر

۲۰ لیتری تک جداره

- ابعاد تقریبی خارجی طول ۳۰ سانتیمتر، عرض ۳۴ سانتیمتر، ارتفاع ۵۴ سانتیمتر
- جنس بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۰/۹ میلیمتر
- دارای المنت استنلس استیل به قدرت ۲۰۰۰ وات
- یک عدد شیر تخلیه و یک عدد کشو تخلیه در قسمت زیرین
- یک عدد ترموستات برقی جهت کنترل دما و چراغ نمایشگر
- یک عدد نمایشگر دما
- چهار عدد پایه تنظیم





# ترولی

## حمل مواد

- ابعاد خارجی طول ۸۹ سانتیمتر، عرض ۷۴ سانتیمتر، ارتفاع ۲۵ سانتیمتر
- جنس بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلی‌متر که از زیر بوسیله یک کالف پروفیل ۴۰\*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ فابریک با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر تقویت شده است
- دارای دستگیره از جنس لوله استنلس استیل ۳۰۴ فابریک ۲۵ میلی‌متر با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر متناسب با عرض ترولی
- رویه کفی دارای شیارهای پرس شده جهت سهولت حرکت مواد
- دارای ۴ عدد چرخ شامل دو عدد گردان و دو عدد ثابت از نوع مرغوب





# ترولی

## حمل دیگ

- ابعاد خارجی طول ۸۹ سانتیمتر، عرض ۷۴ سانتیمتر، ارتفاع ۵۵ سانتیمتر
- جنس بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر که از زیر بوسیله یک کالف پروفیل ۴۰\*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ فابریک با ضخامت ۱/۵ میلیمتر تقویت شده است
- دارای دستگیره از جنس لوله استنلس استیل ۳۰۴ فابریک ۲۵ میلیمتر با ضخامت ۱/۵ میلیمتر متناسب با عرض ترولی
- رویه کفی دارای شیارهای با فرمهای هندسی جهت سهولت حرکت دیگ
- دارای ۴ عدد چرخ شامل دو عدد گردان و دو عدد ثابت





# ترولی

## حمل ظروف کثیف

- ابعاد خارجی طول ۸۷ سانتیمتر، عرض ۵۶ سانتیمتر، ارتفاع ۹۷ سانتیمتر
- دارای ۲ عدد کالف از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ که توسط جوش آرگون به شاسی متصل شده است
- دارای دو عدد سینی به عمق ۱۵ سانتی متر از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- سینی ها به جهت بالا رفتن استحکام دارای فرمهای هندسی هستند
- شاسی از جنس لوله استنلس استیل ۳۰۴ فابریک ۲۵ میلیمتر با ضخامت ۱/۵ میلیمتر که بوسیله جوش آرگون به طبقات متصل شده است
- دارای ۴ عدد چرخ گردان از نوع مرغوب خارجی به قطر ۱۰ سانتیمتر از جنس پالستیک سخت (دو عدد ترمز دار)





# چلیک

## حبوبات متحرک

- ابعاد خارجی طول ۴۵ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتیمتر، ارتفاع ۵۵ سانتیمتر
- ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک درب از جنس بدنه و دستگیره از لوله استیل ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلیمتر
- دارای ۴ عدد چرخ از نوع مرغوب (دو عدد ترمز دار)





# دمکن

## سنٹی یک متری

- بعداد خارجی طول ۱۰۰ سانتیمتر، عرض ۸۶ سانتیمتر، ارتفاع ۱۱۷ سانتیمتر
- دستگیره از نوع فوالد ۱۵ میلیمتر آبکاری شده و دستگیره از جنس باکالیت
- دارای یک عدد مشعل برنر خطی استیل به طول ۵۰ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی و درب ها از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت یک میلیمتر
- جنس قسمتهای داخلی و پشتی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق گرمایی از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای شیر قطع و وصل گاز از نوع برنجی مجهز به ترموکوبل و شمعک
- دارای اسکلت از پروفیل های فوالدی رنگ آمیزی شده ۴۰\*۴۰ و ۲۵\*۲۵ میلیمتر- ۴ عدد پایه از جنس پروفیل استیل ۴۰\*۴۰ همراه با پایه تنظیم از جنس پالستیک سخت
- دارای یک عدد سینی کف از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر





# سطل

## زباله

- بعداد خارجی سطل طول ۳۵ سانتیمتر، عرض ۳۵ سانتیمتر، ارتفاع ۶۶ سانتیمتر
- ابعاد محفظه داخلی: طول ۲۰ سانتیمتر، عرض ۲۰ سانتیمتر و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر از جنس گالوانیزه
- جنس بدنه از استنلس استیل ۳۰۴ ضد زنگ
- قابل ارائه در دو رنگ نقره ای و طلایی، (رنگ مرمریت مشکی و قابل تغییر میباشد)





# سوپرهفیت

- ابعاد خارجی طول ۷۰ سانتیمتر، عرض ۸۹ سانتیمتر، ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر
- نوع سوخت گازی
- حجم داخل محفظه می بایست بگونه ای باشد که تعداد ۱۲ عدد لگن بنماری در آن جای می گیرد
- لگن بنماری از نوع ۱/۱ به عمق ۱۵ سانتیمتر با درب و از جنس استنلس استیل کد ۳۰۴ می باشد
- پوشش خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) خش دار به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک مجموعه کویل حرارتی جهت افزایش راندمان پخت
- پوشش داخلی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) خش دار به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک عدد مخزن در قسمت پشت از جنس استنلس استیل، مجهز به شناور برنجی
- جهت کنترل سطح آب مخزن
- عایق بین جداره ها از نوع پتوی سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای یک درب از جنس بدنه به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر به صورت دو جداره با عایق حرارتی از نوع پتوهای سرامیکی
- درب دارای الستیک نسوز جهت آب بندی
- دارای یک عدد مشعل چدنی رینگ ۵۰
- شیر گاز خانگی با آرم استاندارد ساخت ایران دارای ترموکوبل و شمعک
- دارای یک عدد مخزن آب در قسمت کف دستگاه به ظرفیت ۳۵ لیتر به ضخامت ۵/۱ میلیمتر





# شوت

## همبرگر

- ابعاد خارجی ۶۵\*۵۷\*۶۶
- جنس سقف و کفی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی‌متر
- دارای یک عدد المنت به قدرت ۱۰۰۰ وات از نوع استیل
- جنس بدنه از شیشه به ضخامت ۱۰ میلی‌متر سکوریت نشکن که به صورت پیچ و مهره به سقف و کف مهار می‌شود
- دارای ۲ عدد چراغ ۵۰۰ وات جهت روشنایی
- دارای ترموستات و کلید صفر و یک
- دارای ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پالستیک
- دارای یک عدد ظروف بنماری ۲/۱





# شوت

## سیب زمینی

- ابعاد خارجی ۶۵\*۵۷\*۶۶
- جنس سقف و کفی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی‌متر
- دارای یک عدد المنت به قدرت ۱۰۰۰ وات از نوع استیل
- جنس بدنه از شیشه به ضخامت ۱۰ میلی‌متر سکوریت نشکن که به صورت پیچ و مهره به سقف و کف مهار می‌شود
- دارای یک عدد محفظه از جنس توری استیل جهت نگهداری سیب زمینی
- دارای ۲ عدد چراغ ۵۰۰ وات جهت روشنایی
- دارای ترموستات و کلید صفر و یک
- دارای ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پالستیک
- دارای یک عدد ظروف بنماری ۲/۱





# سینک

## تک لگن

- ابعاد خارجی طول ۸۰ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر، ارتفاع ۸۲ سانتیمتر
- ابعاد لگن به طول ۶۰، عرض ۴۵ و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و سوراخ در کف به قطر ۹ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی از استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک لگن پرسی فابریک با رویه پرسی
- دارای یک طبقه مشبک از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) با ضخامت ۱ میلیمتر در زیر میز بصورت ناودانی و به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر از کف که فاصله آنها از هم ۱۰ سانتیمتر می باشد
- میبایست ضلع کنار دیوار دارای لبه ی ۵ سانتیمتری از جنس رویه بصورت خمکاری و یک تکه با رویه میز می باشد
- دارای ۴ عدد پایه از پروفیل استنلس استیل ۴۰\*۴۰ که بوسیله پروفیل استنلس استیل ۲۵\*۲۵ به هم کالف شده اند
- دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم





# سینک

## دو لگن

- ابعاد خارجی طول ۱۵۰ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر، ارتفاع ۸۵ سانتیمتر
- ابعاد لگن به طول ۶۰، عرض ۴۵ و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و سوراخ در کف به قطر ۹ سانتیمتر
- جنس بدنه خارجی از استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک لگن پرسی فابریک با رویه پرسی
- دارای یک طبقه مشبک از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) با ضخامت ۱ میلیمتر در زیر میز بصورت ناودانی و به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر از کف که فاصله آنها از هم ۱۰ سانتیمتر می باشد
- میبایست ضلع کنار دیوار دارای لبه ی ۵ سانتیمتری از جنس رویه بصورت خمکاری و یک تکه با رویه میز می باشد
- دارای ۴ عدد پایه از پروفیل استنلس استیل ۴۰\*۴۰ که بوسیله پروفیل استنلس استیل ۲۵\*۲۵ به هم کالف شده اند
- دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم از جنس پالستیک سخت





# وان

## شستشو

● ابعاد تقریبی ۸۵\*۶۵\*۱۵۰ سانتیمتر

● جنس لگن از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر

● دارای کالف از پروفیل ۲۵\*۲۵ استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر که بوسیله

جوش آرگون به هم متصل می شوند

● دارای یک طبقه مشبک از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) با ضخامت ۱ میلیمتر

در زیر میز بصورت ناودانی و به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر از کف که فاصله آنها از هم

۱۰ سانتیمتر می باشد

● دارای ۴ عدد پایه از پروفیل استنلس استیل ۴۰\*۴۰ که بوسیله پروفیل استنلس

استیل ۲۵\*۲۵ به هم کالف شده اند

● دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم از جنس پالستیک سخت





# فر

## پیتزاپزدو طبقه

- در ابعاد تقریبی ۱۴۵\*۹۷\*۸۷ سانتیمتر
- دارای اسکلت پروفیلی آهن رنگ آمیزی شده
- بدنه خارجی قابل رویت از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر و بدنه داخلی از ورق لعاب شده به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- درب استیل دو جدار دارای شیشه جهت رویت داخل
- عایق از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- شیر کنترل گاز دارای ترموکوبل و پیلوت
- دارای ترمومتر دیجیتال جهت نمایش داخل محفظه فر و چراغ ضد حرارت روشنایی داخل فر
- دارای دستگیره از جنس باکالیت جهت باز و بسته کردن درب ها
- دارای یک عدد مشعل برنر خطی ۵۰ سانتیمتری در هر طبقه
- دارای آجر نسوز در کف هر طبقه
- قسمت پایه ها از پروفیل ۴۰\*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و دارای پاتراکی از ورق استنلس استیل بصورت ناودانی به ضخامت ۱ میلیمتر در فاصله ۱۰ سانتیمتر از یکدیگر





# کانتنر

## بین اجاقی

- ابعاد خارجی طول ۴۵ سانتیمتر، عرض ۸۵ سانتیمتر و ارتفاع ۹۰ سانتیمتر
- جنس رویه و بدنه خارجی از جنس استنلس استیل ۳۰۴ (NO-4) به ضخامت ۱ میلیمتر می باشد
- قسمت رویه بوسیله ی PVC به ضخامت ۱۵ میلیمتر تقویت و صدا گیری شده است
- جنس بدنه خارجی از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- جنس پشتی و کف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه از جنس پروفیل ۴۰\*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و پایه ی قابل رگالژ از جنس پالستیک سخت





# کانتنر

## تاپینگ ۱۵۰

- ابعاد خارجی طول ۱۵۰ سانتیمتر، عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۸۵ سانتیمتر
- درب از جنس شیشه دو جداره و کالف آلومینیومی و مگنت دار
- بدنه خارجی از استیل بگیر به ضخامت ۸/۰ میلیمتر
- بدنه داخلی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۶ میلیمتر
- رویه و لگن از جنس ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق برودتی پالستوفوم p-30، دستگاه سردکننده یا خنک کن اپراتور یا موتور کمپرسور سکاپ یا مشابه با قدرت ۱/۲ اسب بخار
- در قسمت رویه دارای لگن های بنماری ۱/۳ استنلس استیل ۳۰۴ به عمق ۱۵ سانتیمتر
- دارای ترمومتر و ترموستات دیجیتال می باشد.
- کلیه لوازم و قطعات برقی استاندارد می باشد.
- شاسی اصلی از پروفیل آهنی (۲۵\*۲۵) میلیمتر رنگ آمیزی شده توسط ضد زنگ و رنگ که به هم کالف شده اند.
- دارای ۴ عدد پایه های قابل تنظیم از جنس پالستیک سخت





# کباب پز

## یک متری

- ابعاد خارجی طول ۱۰۰ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع ۹۰ سانتیمتر
- نوع سوخت گازی
- جنس بدنه خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- جنس بدنه داخلی از ورق روغنی ۱/۵ میلیمتر لعاب شده
- دارای سینی آب استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر و به عمق ۵ سانتیمتر متناسب با ابعاد کباب پز
- مجهز به دو عدد شیر گاز ایرانی مرغوب دارای نشان استاندارد (مارک ایران شیر)
- رویه کار (محل قرارگیری سیخ) دارای ۴ پهلو و ۱۶\*۱۶ میلیمتر توپر از جنس فولاد با قابلیت تنظیم طول و ارتفاع کباب از شعله
- دارای ترمومتر و ترموستات دیجیتال می باشد.
- کلیه لوازم و قطعات برقی استاندارد می باشد.
- شاسی اصلی از پروفیل آهنی (۲۵\*۲۵) میلیمتر رنگ آمیزی شده توسط ضد زنگ و رنگ که به هم کالف شده اند.
- دارای ۴ عدد پایه های قابل تنظیم از جنس پالستیک سخت





# ماشین ظرفشویی

۱۰۰۰ بشقاب

- ابعاد تقریبی طول ۶۴ سانتیمتر، عرض ۸۱ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴۸ سانتیمتر
- اسکلت و بخشهای داخلی و خارجی تماما از ورق و پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- بدنه داخلی و خارجی توسط برآمدگی هایی تقویت و صداگیری شده است
- دارای یک عدد پمپ ۲ اینچ ۱/۱ کیلو وات جهت شستشوی اولیه
- کلیه ی لوله ها و اتصالات داخلی از جنس استنلس استیل ۳۰۴ و اتصالات خارج از مخزن آب از جنس گالوانیزه
- آبپاش ها به شکل پروانه ای
- المنت بویلر تمام استیل ۹ کیلو وات، المنت مخزن بال تمام استیل و ۶ کیلو وات
- دارای ترموستات جهت کنترل دمای آب و فلوتر برقی تمام استیل جهت کنترل و تنظیم سطح آب
- لوازم برقی از قبیل کنتاکتورها، بی متال و فیوز مینیاتوری و تایمر ساخت داخل با آرم استاندارد، قسمت پشت دستگاه و درب تماما از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای شیر برقی برنجی ۴/۳ مخصوص آب گرم، فیوز مجاز زمان بهره برداری ۳۲ آمپر
- ظرفیت مخزن ۴۵ لیتر، میزان مصرف آب در هر دقیقه ۶ لیتر، دارای ۳ عدد سبد پلاستیکی مخصوص ماشین ظرفشویی ۲ عدد برای سینی و ۱ عدد برای لیوان





# ماشین ظرف شویی

## ۲۰۰۰ بشقاب اتوماتیک ریلی

- ابعاد تقریبی طول ۱۴۵ سانتیمتر، عرض ۷۵ سانتیمتر، ارتفاع ۱۶۳ سانتیمتر
- اسکلت و بخشهای داخلی و خارجی تماما از ورق و پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خش دار
- (کلاف: ورق ۱ / ۵
- میلیمتر و بدنه: ورق ۱ میلیمتر) می باشد.
- بدنه داخلی و خارجی توسط برآمدگی هایی تقویت و صداگیری شده است.
- دارای ۱ عدد پمپ ۱ اینچ برای قسمت آبکشی
- دارای ۱ عدد پمپ ۲ اینچ ۱ / ۱ کیلو وات برای شستشو اولیه
- دارای یک عدد گیربکس ۳۷ / ۰ جلو برنده ۱۴۰۰ دور حلزونی چینی (RV1 - ۸۰)
- دارای درجه حرارت قابل تنظیم جهت شستشو اولیه
- کلیه لوله ها و اتصالات داخلی از جنس استنلس استیل و اتصالات خارج از مخزن آب از جنس گالوانیزه
- آبپاش ها از جنس برنجی و آب کروم می قابل تعویض و بازشو جهت نظافت
- المان حرارتی داخل وان دارای ۶ عدد هر کدام به قدرت ۲ کیلووات تمام استیل دارای ترموستات جهت کنترل دمای آب و فلوتر برقی تمام استیل جهت کنترل و تنظیم سطح آب، ترمومتر دیجیتال نشان دهنده دمای آب، تانک شستشو دارای پرده های لاستیکی جهت جلوگیری از ریزش آب به بیرون
- لوازم برقی از قبیل کنتاکتورها، بیمتال و فیوز مینیاتوری ساخت داخل با آرم استاندارد





# ماشین ظرف شویی

## ۲۰۰۰ بشقاب اتوماتیک ریلی

- دارای شیر برقی برنجی ۴ / ۳ مخصوص آب گرم، فیوز مجاز زمان بهره برداری ۴۰ آمپر) بعهدہ کارفرما
- ظرفیت مخزن ۷۰ لیتر، میزان مصرف آب در هر دقیقه ۱۲ لیتر، دارای ۵ عدد سبد پلاستیکی مخصوص ماشین
- ظرفشویی ۳ عدد برای سینی و ۲ عدد برای لیوان، دستگاہ دارای درب بازشو در قسمت جلو جهت نظافت
- دارای پایه های قابل رگلاژ از پروفیل استنلس استیل و ته پایه ی پلاستیک سخت
- دارای سیستم کنترل شستشو در هنگام آبکشی ظروف برای پایین آمدن مصرف آب مجهز به کنترل فاز می باشد
- امکان قطع تمام قطب ها در دستگاہ توسط کلید گردان سه فاز در دسترس کاربر
- دارای کابل ۵ رشته ای باروکش لاستیکی بسیار مقاوم در برابر خوردگی و سایش
- مجهز به سیستم هم پتانسیل
- تمامی جوشکاری از نوع آرگون می باشد
- دارای عایق های نگهدارنده اتصالات حامل جریان





# ماشین ظرف شویی

## زیرکانتري

- ابعاد تقریبی طول ۶۴ سانتیمتر، در عرض ۶۴ سانتی متر ارتفاع ۸۲/۵ سانتی متر
- قسمت شستشو به صورت پروانه ای از جنس استیل
- المنت بویلر تمام استیل ۶ کیلو وات ، المنت مخزن بالا تمام استیل و ۲ کیلو وات
- کلیه لوله ها و اتصالات داخلی از جنس استنلس استیل و اتصالات خارج از مخزن اب از جنس گالوانیزه
- دارای یک عدد پمپ تک فاز جهت شستشوی اولیه
- بدنه داخلی و خارجی توسط برآمدگی هایی تقویت و صدا گیری شده است .
- اسکلت و بخشهای داخلی و خارجی تماما از ورق پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خشدار (کلاف : ورق ۱ میلیمتر و بدنه: ورق ۰/۹ mm) می باشد.
- برد دستگاه بصورت دیجیتال می باشد
- تمامی جوشکاری از نوع ارگون می باشد
- دارای یک عدد سبد پلاستیکی جهت شستشوی ظروف
- لوازم برقی از قبیل کنتاکتورها، بیمتال و فیوز مینیاتوری و تایمر ساخت داخل با ارم استاندارد قسمت پشت دستگاه و درب تماما از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۹ میلیمتر
- دارای پمپ تخلیه اب
- دارای شیر برقی برنجی ۳/۴ مخصوص اب گرم ، فیوز مجاز زمان بهره برداری ۴۰ امپر تک فاز
- دارای چهار عدد پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# میز ماشین ظرفشویی

۱۰۰۰ بشقاب

- ابعاد تقریبی طول ۶۰ سانتیمتر، عرض ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع متناسب با دستگاه ظرفشویی
- رویه از ورق استنلس استیل کد ۳۰۴ (NO) با ضخامت ۰/۹
- ضلع کنار دیوار داری لبه ۵ سانتیمتر از جنس رویه بصورت خم کاری و یک تکه با رویه میز می باشد
- دارای چهار پایه از جنس پروفیل فابریک استنلس استیل ۳۰۴ ، ۴۰\*۴۰ که به وسیله پروفیل فابریک استنلس استیل ۳۰۴ ، ۴۰\*۴۰ کلاف شده اند





# میز ماشین ظرفشویی

۲۰۰۰ بشقاب

● ابعاد تقریبی طول ۱۱۷ سانتیمتر، عرض ۷۵ سانتیمتر، ارتفاع متناسب با دستگاه ظرفشویی

● رویه از ورق استنلس استیل کد ۳۰۴ (NO) با ضخامت ۰/۹

● ضلع کنار دیوار داری لبه ۵ سانتیمتر از جنس رویه بصورت خم کاری و یک تکه با رویه میز

می باشد

● دارای چهار پایه از جنس پروفیل فابریک استنلس استیل ۳۰۴، ۴۰\*۴۰ که به وسیله پروفیل

فابریک استنلس استیل ۳۰۴، ۲۵\*۲۵ کلاف شده اند

● در کف سینی دارای شیارهایی جهت سهولت در هدایت سبدها داخل ماشین ظرفشویی





# میز بردینگ

## تک لگن دستی

- ابعاد به طول ۱۰۰ ، عرض ۸۰ ، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر.
- جنس بدنه از ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک عدد لگن بنماری ۱ / ۱ از جنس پلاستیک
- مجهز به سبد و لگن آلومینیوم
- دارای ۴ عدد پایه تنظیم از نوع پلاستیک سخت
- دارای پایه پروفیل ۴۰ در ۴۰ به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر که توسط جوش آرگون به بدنه متصل می شود.
- دارای کلاف از پروفیل ۲۵ در ۲۵ استیل به صورت مشبک در زیر کار





# میز بردینگ

## تک لگن موتور دار

- ابعاد به طول ۱۱۰، عرض ۸۰، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر.
- جنس بدنه از ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای یک عدد لگن بنماری ۱ / ۱ از جنس پلاستیک
- مجهز به سبد و لگن آلومینیوم
- موتوردار و دارای تایمر
- دارای فرچه از جنس پلی اتیلن
- دارای ۴ پایه تنظیم از نوع پلاستیک سخت
- دارای پایه پروفیل ۴۰ در ۴۰ به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر که توسط جوش آرگون به بدنه متصل می شود.
- دارای کلاف از پروفیل ۲۵ در ۲۵ استیل به صورت مشبک در زیر کار





# میز بردینگ

دو لگن موتور دار

- ابعاد به طول ۱۵۰، عرض ۸۰، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر.
- جنس بدنه از ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای دو عدد لگن بنماری ۱ / ۱ از جنس پلاستیک
- مجهز به سبد و لگن آلومینیوم
- موتوردار و دارای تایمر
- دارای فرچه از جنس پلی اتیلن
- دارای ۴ پایه تنظیم از نوع پلاستیک سخت
- دارای پایه پروفیل ۴۰ در ۴۰ به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر که توسط جوش آرگون به بدنه متصل می شود.
- دارای کلاف از پروفیل ۲۵ در ۲۵ استیل به صورت مشبک در زیر کار





# گرمخانه مرغ سوخاری

## دو سینی

● ابعاد خارجی ۸۴ \* ۷۷ \* ۱۱۱

● جنس کف و سقف تماما ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ ( NO - ۴ ) به ضخامت ۱

● میلیمتر

● دارای یک المنت به قدرت ۲۰۰۰ وات برای هر طبقه از جنس استنلس استیل ۳۰۴

● دارای شناور جهت کنترل آب

● دارای پنل دیجیتال مجهز به نشانگر و ترموستات جهت کنترل دما

● دارای ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پلاستیک نشکن

● دارای یک عدد المنت ۲۰۰۰ در قسمت وان آب جهت تولید رطوبت

● دارای چراغ روشنایی داخل

● دارای یک عدد المنت استیل ۱۰۰۰ وات داخل مخزن آب

● دارای ۴ عدد درب از جنس پلکسی بصورت شفاف





# شبکه آبچلو

## یک تیکه

- ابعاد خارجی طول ۱۵۰ سانتیمتر، عرض ۵۰ سانتیمتر، ارتفاع ۶۰ سانتیمتر
- دارای کلاف با پروفیل ۴۰ \* ۴۰ استیل به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر
- در قسمت بالای شبکه از جنس لوله استیل به قطر ۲۵ میلیمتر به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر به فاصله ۱۰ سانتیمتر
- از همدیگر قرار گرفته اند
- کلاف اصلی بوسیله جوش آرگون به یکدیگر متصل شده اند





# قفسه نگه داری دیگ

- به ابعاد ۱۵۰ \* ۸۰ \* ۱۰۰
- ساخته شده از پروفیل ۲۵ \* ۲۵ استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- دارای سه طبقه از کف تا سقف
- طبقه ها بصورت مشبک با پروفیل ۲۵ \* ۲۵ استیل به فاصله ی ۱۰ سانتیمتر از یکدیگر
- دارای ۴ عدد پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# آبچکان ظروف دیواری

## استیل

- طول متغیر، عرض ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰ سانتیمتر
- جنس بدنه ی خارجی درب ها از استنلس استیل ۳۰۴ ( NO - ۴ ) به ضخامت ۹ / ۰ میلیمتر
- دارای قسمت پانچ شده در وسط جهت تخلیه ی آب
- دارای دو عدد ورق به صورت لچکی به ضخامت ۱ میل جهت نصب روی دیوار
- دارای دو عدد سبد آبچکان از جنس مفتولهای فولادی باروکش تفلون هر یک به ظرفیت ۸ بشقاب ۳۰\* ۵۰ سانتیمتر





# رف دیواری

● ابعاد به طول متغیر به عرض ۳۰ سانتیمتر

● سطح رویه کار از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر بصورت یک تکه به دیوار

متصل می شود





# کابینت زمینی

- ابعاد تقریبی ۸۵ \* ۵۰ \* ۹۰ با طول متغیر
- جنس بدنه ی خارجی درب ها از استنلس استیل ۳۰۴ ( NO - ۴ ) به ضخامت ۱ میلیمتر
- جنس بدنه ی داخلی شامل دربها و طبقات و پهلوها و پشت از استنلس استیل ۳۰۴ )
- NO-۴ ( به ضخامت ۶ / ۰
- دارای دو درب که بوسیله ی لولاها ی فنری به بدنه متصل شده است
- دارای رویه از جنس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر با لبه در قسمت پشت حدود ۵ سانتیمتر با پایه
- دستگیره از نوع استنلس استیل به صورت توکار
- دارای ۴ پایه ی قابل رگلاژ از پروفیل های استنلس استیل و پلاستیک سخت
- دارای ورق PVC جهت زیر اولیه برای استقامت و صدا گیری





# سرخ کن

## مبله دیجیتال

- ابعاد خارجی طول ۴۰ سانتیمتر، عرض ۷۶ سانتیمتر، ارتفاع ۸۸ سانتیمتر - وزن ۴۵ کیلوگرم
  - -حجم روغن ۱۸ لیتری
  - جنس بدنه داخلی و خارجی ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-۴) (خشدار
  - بدنه خارجی قسمت پشت ساخته شده از ورق استنلس استیل ۴۳۰ خش دار - قسمت کانال
  - خروجی هوای گرم از ورق فولادی گالوانیزه
  - دارای سبد توری از مفتول های فولاد با آبکاری گرم - پایه ها قابل رگلاژ
  - صفحه کنترل تمام دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی
  - مجهز به جرکه زن اتومات - کنترل دما بصورت دیجیتال
  - دارای بالانسر گاز جهت کنترل فشار گاز
  - مشعل ها چدنی مرغوب از نوع مسواکی - قسمت کانال خروجی هوای گرم از ورق فولادی
- گالوانیزه
- دارای دفترچه راهنما جهت دستور العمل استفاده از دستگاه
  - دارای سه ردیف کانال گرمایشی برای بالا بردن راندمان حرارتی
  - مجهز به شیر تخلیه روغن و عایق حرارتی در قسمت بالای بدنه جهت جلوگیری از داغ شدن
- بدنه





# دیگ خورشت پز

## ۲۵۰ لیتری

- ابعاد خارجی طول ۱۱۹، عرض ۱۰۶، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر. دیگ به شکل مکعب به ظرفیت ۲۵۰ لیتر، جنس بدنه
- خارجی و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- با نمای ظاهری مکعبی و دارای پاتیل دو جداره پرسی به ضخامت ۲ میلیمتر  
مجهز به گیره های درب ( CLIPS ) طرح ایتالیایی
- دارای عایق حرارتی از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانت و عایق هوا
- دارای درب دو جداره از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ورق ۱ میلیمتر به انضمام دستگیره از لوله
- استنلس استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر مجهز به لولای فنری جهت بالا نگه داشتن درب
- دارای سازه ی اسکلتی از پروفیل فولادی با رنگ ضد زنگ
- قسمت پشتی خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- پشتی خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای شیر تخلیه تمام استیل سایز ۷۶
- جدار خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر





# دیگ خورشید پز

## ۳۸۰ لیتری

- ابعاد خارجی طول ۱۱۹، عرض ۱۰۶، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر. دیگ به شکل مکعب به ظرفیت ۳۸۰ لیتر، جنس بدنه
- خارجی و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- با نمای ظاهری مکعبی و دارای پاتیل دو جداره پرسی به ضخامت ۲ میلیمتر
- مجهز به گیره های درب (CLiPS) طرح ایتالیایی
- دارای عایق حرارتی از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانت و عایق هوا
- دارای درب دو جداره از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ورق ۱ میلیمتر به انضمام دستگیره از لوله
- استنلس استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر مجهز به لولای فنری جهت بالا نگه داشتن درب
- دارای سازه ی اسکلتی از پروفیل فولادی با رنگ ضد زنگ
- قسمت پشتی خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای شیر تخلیه تمام استیل سایز ۷۶
- جدار خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- مجهز به شیرهای گاز فشار قوی و ترموکوپل و پایلوت و به تعداد ۵ عدد مشعل برنر) ۵۰ سانت) باراندمان بالا مجهز به جرعه زن





# دیگ چلوپز

۳۸۰ لیتری

- ابعاد خارجی طول ۱۱۹، عرض ۱۰۶، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر. دیگ به شکل مکعب به ظرفیت ۳۸۰
- لیتر، جنس بدنه خارجی و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- با نمای ظاهری مکعبی و دارای پاتیل دو جداره پرسی به ضخامت ۲ میلیمتر
- مجهز به گیره های درب ( CLiPS ) طرح ایتالیایی
- دارای عایق حرارتی از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانت و عایق هوا
- دارای درب دو جداره از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ورق ۱ میلیمتر به انضمام
- دستگیره از لوله استنلس استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر مجهز به لولای فنری جهت بالا
- نگه داشتن درب
- دارای سازه ی اسکلتی از پروفیل فولادی بارنگ ضد زنگ
- قسمت پشتی خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای شیر تخلیه تمام استیل
- جدار خارجی دستگاه از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر





# دیگ چلوپز

۳۸۰ لیتری

- مجهز به شیرهای گاز فشار قوی و ترموکوپل و پیلوت و به تعداد ۵ عدد مشعل برنر (۵۰ سانت) باراندمان بالا
- مجهز به جرکه زن
- مجهز به لاستیک نسوز بهداشتی و یک سبد پانچ شده داخل دیگ به ضخامت ورق ۱ میلیمتر
- دارای ۴ عدد پایه از جنس پروفیل ۴۰\*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ همراه با پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# دیگ چلوپز

## ۲۵۰ لیتری

- ابعاد خارجی طول ۱۱۹، عرض ۱۰۶، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر. دیگ به شکل مکعب به ظرفیت ۲۵۰ لیتر، جنس بدنه خارجی و بدنه اطراف از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر با نمای ظاهری مکعبی و دارای پاتیل دو جداره پرسی به ضخامت ۲ میلیمتر مجهز به گیره های درب ( CLiPS ) طرح ایتالیایی
- دارای عایق حرارتی از نوع پتوهای سرامیکی به ضخامت ۲ سانت و عایق هوا
- دارای درب دو جداره از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ورق ۱ میلیمتر به انضمام دستگیره از لوله
- استنلس استیل ۳۰۴ به قطر ۲۵ میلیمتر مجهز به لولای فنری جهت بالا نگه داشتن درب
- دارای سازه ی اسکلتی از پروفیل فولادی با رنگ ضد زنگ
- قسمت پشتی خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلیمتر
- دارای شیر تخلیه تمام استیل سایز ۷





# دیگ چلوپز

۲۵۰ لیتری

- جدار خارجی دستگاه از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی‌متر
- مجهز به شیرهای گاز فشار قوی و ترموکوپل و پایلوت و به تعداد ۵ عدد مشعل برنر (۵۰ سانت) باراندمان بالا
- مجهز به جرکه زن
- مجهز به لاستیک نسوز بهداشتی و یک سبد پانچ شده داخل دیگ به ضخامت ورق ۱ میلی‌متر
- دارای ۴ عدد پایه از جنس پروفیل ۴۰ \* ۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ همراه با پایه تنظیم از جنس پلاستیک سخت





# کانتنر سرد

## تشتک دار ۱۸۰

- ابعاد خارجی طول ۱۸۰ سانتیمتر، عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۸۵ سانتیمتر
- جنس خارجی از ورق استیل بگیر به ضخامت ۸ / ۰ میلیمتر می باشد
- جنس داخلی از ورق استنلس استیل کد ۳۰۴ ( NO - ۴ ) به ضخامت ۶ / ۰ میلیمتر می باشد
- دارای ترمومتر و ترموستات از دیجیتال میباشد
- دربها بصورت دو جداره شیشه با کلاف پروفیلی از جنس آلومینیوم با لاستیک دور درب بصورت مگنتی
- سیستم سرد کننده : موتور کمپرسور با قدرت ۲ / ۱ اسب بخار مارک سکاچر خنک کن بصورت اوپراتور مجهز
- به سیستم فن جهت چرخش هوا
- کلیه ی لوازم و قطعات برقی استاندارد می باشد
- دارای تشتک به عمق ۱۰ سانتیمتر در قسمت رویه از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر میباشد
- جنس رویه از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر می باشد
- شاسی اصلی از پروفیل آهنی ( ۲۵ \* ۲۵ ) میلیمتر رنگ آمیزی شده توسط ضد زنگ و رنگ که به هم کلاف شده اند
- دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ





# کانتر قاشق و چنگال

- ابعاد خارجی طول ۹۰ سانتیمتر، عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۸۵ سانتیمتر
- جنس رویه، از ورق استنلس استیل ۳۰۴ ( NO - ۴ ) به ضخامت ۱ میلیمتر می باشد
- دارای کلاف استنلس استیل ۳۰۴ با ۴ عدد سبد قاشق و چنگال که بر روی کانتر متصل شده است
- جنس بدنه خارجی از ورق استیل بگیر به ضخامت ۸ / ۰ میلیمتره
- دارای پایه و قاب از پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۵ / ۱ میلیمتر جهت نگهداری سبد قاشق و چنگال
- جنس کفی و طبقه از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۶ / ۰ میلیمتر می باشد
- شاسی اصلی از پروفیل آهنی ( ۲۵ \* ۲۵ ) میلیمتر رنگ آمیزی شده توسط ضد زنگ و رنگ که به هم کلاف شده اند
- دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ از جنس پلاستیک سخت





# بویلر آبجوش ۵۰ لیتری

## برقی سه فاز

- ابعاد تقریبی خارجی طول ۵۰ سانتی متر عرض ۵۵ سانتی متر ارتفاع ۶۸ سانتی متر
- جنس بدنه داخلی و خارجی از ورق استنلس استیل ۳۰۴ (NO-۴) به ضخامت ۰/۹ میلیمتر
- جنس مخزن آب از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلیمتر
- عایق بین جداره‌ها از نوع پتو سرامیکی به ضخامت ۲ سانتیمتر
- دارای ترموستات جهت کنترل دمای آب
- شاسی اصلی از پروفیل استنلس استیل ۳۰۴
- دارای ۴ عدد پایه ی قابل رگلاژ از جنس پلاستیک سخت
- دارای المان حرارتی از جنس استیل ۳۰۴ به قدرت ۶۰۰۰ وات (۳ عدد ۲۰۰۰)
- دارای فلوتر جهت کنترل سطح آب
- دارای ترمومتر عقربه‌ای جهت نمایش دمای آب داخل مخزن





# استند رولت

- دارای ابعاد به طول ۴۵ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر، ارتفاع ۳۵ سانتی متر
- ساخته شده از پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ به ابعاد ۱۰\*۱۰ سانتیمتر
- به صورت سه طبقه توسط جوش به یکدیگر متصل می شود
- بنا به سفارش مشتری در رنگهای طلایی و نقره ای تولید می شود
- دارای ظروف چینی به تعداد مورد نیاز

